



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9438



检测报告

TEST REPORT

产品名称 : 高速手持风扇
产品型号 : H6-V5
委托方 : 佛山市土拨鼠智能科技有限公司
委托方地址 : 广东省佛山市顺德区大良街道新
濠社区凤翔路 41 号顺德创意产
业园 B 栋 204-2 号
检验依据 : GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.27
-2024
检验类型 : 委托检验
报告编号 : CTB26031608503Q01
报告日期 : 2026 年 04 月 07 日

深圳市环测威检测技术有限公司

Shenzhen CTB Testing Technology Co., Ltd.



深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 A 栋 1 层、二楼

1&2/F., Building A, No.26, Xinhe Road, Xinqiao, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话: 4008-707-283

邮箱: ctb@ctb-lab.net

网址: <http://www.ctb-lab.net>

委 托 检 验 报 告

产品名称: 高速手持风扇

型 号: H6-V5

商 标: /

委托方名称: 佛山市土拨鼠智能科技有限公司

委托方地址: 广东省佛山市顺德区大良街道新
滘社区凤翔路 41 号顺德创意产
业园 B 栋 204-2 号

制造商名称: 佛山市土拨鼠智能科技有限公司

制造商地址: 广东省佛山市顺德区大良街道新
滘社区凤翔路 41 号顺德创意产
业园 B 栋 204-2 号

检验标准依据:

GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求

GB/T 4706.27-2024 家用和类似用途电器的安全 第 2 部分: 风扇的特殊要求

检验项目:

详见后续报告页

检验地点:

深圳市环测威检测技术有限公司

深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 A 栋 1 层、二楼

检验结论:

所检项目均符合检验依据要求

编制: 王琳媛

签名: 王琳媛

审核: 郑武亮

签名: 郑武亮

批准: 柏华莹

签名: 柏华莹

日期: 2026 年 04 月 07 日

深圳市环测威检测技术有限公司

日期: 2026 年 04 月 07 日

检验检测专用章

4403061956749

备注:

1. 产品为“高速手持风扇”。
2. 防触电防护类别: III 类设备。
3. 本次申请的主检型号为 H6-V5, 涵盖型号为 HF-263MH。主检型号与涵盖型号之间的差异为命名不同, 外观颜色不同, 其它内部结构、所用关键元件、材料、额定参数等均相同, 属同一单元产品, 差异不影响安全合格性判定。

样品说明: 送检样品外观无损, 功能正常, 适宜检验。

额定输入: 5V $\overline{\square}$ 1.6A

样品数量: 2 个

样品编号: 26031608503, 4

到样日期: 2026 年 03 月 16 日

检验日期: 2026 年 03 月 20 日-2026 年 03 月 24 日

实验室温湿度环境:

温度: 23-25℃, 湿度: 60-65%RH (测试有特定温度和湿度除外)

检验情况判定适用说明:

- (1) P: 合格。
- (2) N/A: 不适用。
- (3) F: 不合格。
- (4) -: 未评估。

GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.27-2024

条 款	要求 试验	结果 评述	判定
-----	-------	-------	----

8	对触及带电部件的防护		
8.1	应有足够的防止意外触及带电部件的防护		N/A
8.1.1	所有状态, 包括取下可拆卸部件后的状态		N/A
	装取灯泡期间, 应有对触及带电部件的防护		N/A
	用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查, 不触及带电部件		N/A
	灯泡不用取下。但是, 在安装和取下灯泡期间, 应确保对触及灯头的带电部件的防护。(GB/T 4706.27-2024)		N/A
8.1.2	用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II 类结构上的孔隙, 不触及带电部件		N/A
	用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙, 不触及带电部件		N/A
8.1.3	II 类器具以外的其他器具用 IEC61032 的 41 号试验探棒, 应不能触及可见灼热电热元件的带电部件		N/A
8.1.4	若易触及部件为下述情况可认为不带电:		P
	- 由交流安全特低电压供电: 电压峰值 $\leq 42.4V$		N/A
	- 由直流安全特低电压供电: 电压 $\leq 42.4V$		P
	- 或通过保护阻抗与带电部件隔开, 直流电流 $\leq 2mA$		N/A
	- 或通过保护阻抗与带电部件隔开, 交流峰值电流 $\leq 0.7mA$		N/A
	- $42.4V < \text{峰值电压} \leq 450V$, 其电容量 $\leq 0.1\mu F$		N/A
	- $450V < \text{峰值电压} \leq 15kV$, 其放电量 $\leq 45\mu C$		N/A
8.1.5	器具在就位或组装之前, 带电部件至少应由基本绝缘保护:		N/A
	- 嵌装式器具		N/A
	- 固定式器具		N/A
	- 分离组件形式交付的器具		N/A

GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.27-2024

条 款	要求 试验	结果 评述	判定
-----	-------	-------	----

8.2	II 类器具和 II 类结构, 应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护		N/A
	只允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件		N/A
	在用户因维护而取下可拆卸部件之后, 只要内部布线的基本绝缘符合与 IEC60227 或 IEC60254 要求的软线的电气绝缘, 内部布线的基本绝缘可以触及。 (GB/T 4706.27-2024)		N/A

10	输入功率和电流		
10.1	器具在正常工作温度下, 输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围。额定功率; 实测功率; 偏差.....		N/A
10.2	器具在正常工作温度下, 电流与额定电流的偏差不应超过标准的规定的范围。额定电流; 实测电流; 偏差.....	见附表	P

13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		
13.1	工作温度下, 器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		N/A
	电热器具以 1.15 倍额定输入功率工作		N/A
	电动器具和组合器具以 1.06 倍额定电压供电		N/A
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N/A
13.2	泄漏电流通过 GB/T12113 中图 4 所描述电路进行测量		N/A
	泄漏电流的测量		N/A
13.3	绝缘的电气强度试验		N/A
	在试验期间不应出现击穿		N/A

21	机械强度		
21.1	器具有足够的机械强度, 其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运		P

GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.27-2024

条 款	要 求 试 验	结 果 评 述	判 定
	用弹簧冲击器依据 IEC60068-2-75 的 Ehb 对器具进行冲击试验, 冲击能量 0.5J		P
	必要时, 加强绝缘或附加绝缘要经受 16.3 的电气强度试验		P
	必要时, 在新样品的同一部位施加三次为一组的打击		N/A
	打算用于坐着人的脚下的器具, 按正常工作条件的规定施加负载, 但质量增加到 90kg, 施加时间 30s (GB/T 4706.10-2024)		N/A
	器具的手持部分也应进行 21.101 的试验 (GB/T 4706.10-2024)		N/A
21.2	固体绝缘的易触及部件, 应有足够的强度防止锋利工具的刺穿		N/A
	对绝缘按规定试验, 除非		N/A
	附加绝缘厚度不小于 1mm 且加强绝缘厚度不少于 2mm, 则不进行该试验		N/A
21.101	器具手持式部分进行 5 次跌落测试, 试验后器具的损害不应影响对 8.1 和第 29 章的符合程度		N/A

GB/T 4706.1-2024&GB/T 4706.27-2024

条 款	要求 试验	结果 评述	判定
-----	-------	-------	----

附表:

10.1	表格: 输入功率偏差测量				N/A
电压 (V/Hz)	额定功率 (W)	实测功率 (W)	功率偏差 (%)	额定偏差	备注
---	---	---	---	---	---

10.2	表格: 电流偏差测量				P
电压 (V/Hz)	额定电流 (A)	实测电流 (A)	电流偏差	额定偏差	备注
DC 5V	1.60A	0.82A	-48%	+15%或 0.30A (选较大值)	---

13.2	表格: 工作温度下的泄漏电流测量		N/A	
	电热器具: 1.15 倍额定功 (W)	---	---	
	电动器具和联合型器具: 1.06 倍额定电 (V)	---	---	
测量部位		实测值 (mA)	限值 (mA)	
---		---	---	

13.3	表格: 工作温度下的电气强度测试		N/A	
试验电压施加部位		试验电压 (V)	是/否穿	
---		---	---	

检测报告附页-照片



照片 1: 样品外观



照片 2: 样品外观

注 意 事 项

一、对本报告中检验结果有异议者,请于收到报告之日起十五天内向本公司提出书面报告。

二、送样委托检验,仅对来样负责,检验结果供委托者了解样品品质之用。所测试的样品及样品信息由委托者所提供,所提供信息的真实性、准确性和完整性由委托者自行负责。

三、本检验报告无“检验检测专用章”无效。

四、本报告非经同意,不得以任何方式复制,经同意复制的复印件,应加盖“检验检测专用章”确认。

五、本实验室的结果判定规则仅基于检测结果的实际测出数值与标准限值进行比较,不考虑测量不确定度。

六、检验项目中“★”者,为分包检验项目;检验项目中“※”者,不在CNAS 授权范围内。

单位名称: 深圳市环测威检测技术有限公司

地址: 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 26 号 A 栋 1 层、二楼

电话: 4008-707-283

邮箱: ctb@ctb-lab.net

网址: <http://www.ctb-lab.net>

-----报告结束-----